

# Technische Lijst Theater De Beun

## Toneel

Speelvloer	15m b, 7m d
Hoogte	7m75 onder de treks
Vloer	Keroewing op beton
Balletvloer	Zwart, standaard gelegd
Afstopping	Zwart, 4 paar poten, 3 friezen 1m80 h, fond op rail
Voordoek	Donkerrood, elektrisch bedienbaar (zijtoneel Links of regie)
Lijstopening	13m50 breed (tussen voordoek), 4m85 hoog (vaste zwarte fries)
Horizon	Crèmewit, op rail
Trekkenwand	16 treks, 300kg max, v=0,2 m/s, elektrisch bediend vanaf zijtoneel Rechts, niet geschikt voor het hijsen van personen, niet bedienbaar tijdens voorstellingen
Tribune	Vaste tribune. Capaciteit 300 bij theater, 316 bij film; plus 2 rolstoelplaatsen

## Laden en Lossen

Locatie	Zijtoneel Rechts, straatniveau
Deuropening	2m20 b, 3m20 h
Parkeren	Overdag beperkt vrij parkeren, anders parkeerschijf tot 18:00 (vrijdag 21:00) Bakwagen kan voor de laad/los blijven staan, groter in overleg

## Kleedkamers

Aantal	1x 7m x 3m, afluistering, toilet en wastafel 1x 6m x 3m, afluistering, toilet en wastafel
Douche	1x, tussen de kleedkamers

*Kleedkamers zijn tevens de omloop!*

## Video

Beamer	Canon WUX400ST, 4000 ansi lumen, 0.56:1 Aansluiting bij regie alleen HDMI (geen VGA)
Filmprojectie	Barco DP2K-20C, Doremi DCP 2000, Dolby CP650
Scherf	Oprolscherf afstandbediend 8m30 b x 5m20 h, anders horizontoek

## Stroom

Energievoorziening	3x80A voor het hele gebouw
Vaste Spanning	WCD's zijtoneel Links en Rechts (1 groep), anders patchbaar naar licht-WCD's 32A CEE zijtoneel Rechts 63A CEE regiecabine
Audio	Patchbaar naar licht-WCD's
Licht (dubbele WCD's)	Zijbalkon Links 4x Zijbalkon Rechts 4x Zijtoneel Links 5x + 11x Zijtoneel Rechts 5x Entresol Links 15x

## Huisregels

Het gebruik van confetti of glitterpoeder is niet toegestaan in De Beun. Bij het negeren van dit verbod zullen er schoonmaakkosten in rekening gebracht worden.

Het is niet toegestaan (decor) te verven op het toneel.

Spijkeren en/of boren in het toneel is niet toegestaan.

## Licht

Lichtcomputer	Zero88 FLX
DMX	Zijtoneel Links, 1 lijn
Zaalbrug	8x ADB THH 2001 JHC zoomprofiel 2kW 8x ADB DS 201 PC 2kW
Zijbalkons	(2x) 3x ADB TDH 1000 JHS zoomprofiel 1kW (2x) 1x Rank Strand T-84 zoomprofiel 1kW
Los Licht	12x ETC Source Four Fresnel 750W, met barndoors 6x Acclaim Fresnel 500W, met barndoors 8x Robert Juliat 310HPC PC 1kW, met barndoors 6x Rank Strand 814 Pebble PC 1kW 6x Spotlight Pebble PC 500W 4x Robert Juliat 614 SX zoomprofiel 1kW, 16/35, iris, gobohouder 8x Selecon SPX zoomprofiel 600W, 15/35 3x Sixbar PAR64 1kW medium 9x PAR64 1kW medium (ombouw in overleg) 2x UV-kanon 400W
Horizon	4 armaturen van 3x1 kW
Volgspot	Pani HV 2002 met kleurwisselaar
Vloerstatief	8x
Hazer	Look Solutions Unique 2.1
Dimmers	60x 2kW 6x 2kW zwervend (2 st)
Zaallicht	LED-buizen rondom de tribune, DMX, dimbaar ≥6%

## Geluid

Geluidstafel	Midas Venice 240
FX	Yamaha SPX-990
Af speelapparatuur	cd-speler Philips CD723 md-speler Sony MDS-JE520
Microfoons	1x Shure Sm58 1x Shure Beta58 2x Sennheiser E815s 1x Shure C606 Draadloos: 5x Sennheiser EM300 receiver 2x Sennheiser E845 3x Sennheiser SK300 beltack met ME4, 1x MKE40
PA	Dynacord D15-3 passief (foh) (2x) Dynacord D12 passief (frontfill) (2x) DAP XI-10 passief (rearfill) (3x) Yamaha P7000s amp Yamaha P5000s amp Dynacord S1200 amp (2x)
Monitor	Electro Voice ZX5-90 passief (3x) Yamaha MSR-100 actief (2x) Peavey PV-2600 amp Altec Lansing 9444A amp
Bekabeling	12x XLR heen, 6x XLR retour, zijtoneel Links
Statieven	7x grote hengel, 1x kleine hengel, 3x tafelmodel <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rev 2001